



Produits pour le bâtiment & la maintenance

DETAR 2000

DÉTARTRANT DE SÉCURITÉ POUR LES CIRCUITS D'EAU POTABLE

AVANTAGES :

- Ne mousse pas
- Biodégradabilité > à 90%
- Curatif, efficace et pourtant non agressif pour les circuits traités

Contient un indicateur de détartrage incorporé permettant un contrôle facile rapide et sûr

PROPRIETES :

DETAR 2000 est un détartrant thermique de sécurité spécialement étudié pour le détartrage des circuits d'eau. Son attaque est presque nulle sur les métaux ferreux. Pour les autres métaux, éliminer DETAR 2000 dans un délai de 24 heures par un rinçage abondant.

DETAR 2000 ne mousse pas, n'émet pas de vapeurs corrosives et est recommandé pour éliminer les dépôts de tartre dans :

- Les évaporateurs
- Les échangeurs thermiques
- Les chaudières à vapeur
- Et tout autre circuit d'eau.

DETAR 2000 contient un indicateur de détartrage. En effet, lorsqu'il est saturé de tartre, il devient bleu violet. Il est alors nécessaire de faire un ou plusieurs rajouts de produit selon le cas et de laisser la solution circuler.

Lorsque la teinte initiale (jaune orangé) est maintenue, le détartrage est considéré comme complet.

Un rinçage abondant suivi d'une neutralisation s'avèrent alors nécessaires. Afin de prévenir d'une réoxydation et d'un réentartrage prématurés, notre produit Antitartre est parfaitement recommandé.

UTILISATION :

Sa concentration et sa facilité d'utilisation font de **DETAR 2000** un décapant de laitances, un décapant de sanitaires ou de matériel de lavage particulièrement efficace.

DETARTRANT :

DETAR 2000 s'utilise en bain ou en circuit fermé. En fonction de l'entartrage et de la température de l'eau, la concentration peut varier de 10 à 20%. Faire circuler la solution. Au bout de quelques heures, si celle-ci est devenue bleu-violet, la renforcer par un ajout de **DETAR 2000**. Refaire circuler et renouveler l'opération si nécessaire. Le détartrage est terminé lorsque la couleur initiale (jaune orangé) persiste. Après neutralisation le pH doit se situer entre 7 et 7,5.

DECAPANT: 1 volume de **DETAR 2000** pour 5 à 6 volumes d'eau. Pulvériser, laisser agir quelques minutes et rincer à l'eau sous pression.



Produits pour le bâtiment & la maintenance

DÉPOSÉ AU CENTRE
ANTI-POISON DE RENNES
Tel : 02 99 59 22 22

SECURITE D'EMPLOI :

- Provoque des brûlures
- Irritant pour les voies respiratoires
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.
- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions.