



Produits pour le bâtiment & la maintenance

LISANET

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET LISSAGE LEGER

AVANTAGES :

- * Enduit de finition prêt à l'emploi intérieur extérieur
- * Bouche les trous et les fissures, sur bois, plâtre, béton, etc ...
- * Ne creuse pas, ne fissure pas
- * Une seule passe
- * Séchage rapide
- * Gain de temps important

PROPRIÉTÉS :

LISANET est un enduit de rebouchage et de lissage prêt à l'emploi qui s'applique sur bois, plâtre, béton, cloison sèche aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

LISANET sèche rapidement
(épaisseur : 1 mm \Rightarrow 20 min à 20 °c)

LISANET ne creuse pas et ne fissure pas.
Il est sans retrait.
Il permet un ponçage facile.

SUPPORTS :

Bois, plâtre, béton, cloison sèche.

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

Dans tous les cas, le support devra être propre et sec, et si nécessaire, dépoussiéré .

APPLICATION :

Humidifier les surfaces absorbantes.
Prélever **LISANET** à l'aide d'un couteau à mastic.
Ramollir la pâte sur une lame à enduire.
Appliquer.
ATTENTION, **LISANET** ne convient pas pour les scellements et fixations d'objets.
Protéger les surfaces sensibles à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES A 20° C ET 65 % HR

Résine synthétique.
Couleur : Blanc Neige.
Densité : 0.4
Très forte thixotropie.
Rendement : 1 L = 1 pièce de 9 m2 (Valeur moyenne obtenue pour des murs et plafonds sollicités usuellement, suivant l'importance des traces à réparer).

NETTOYAGE DU MATERIEL :

Avec de l'eau ou SOLVACRYL

Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité et du gel.

SÉCURITE TRAVAIL ET TRASPOT : Voir la F.D.S.

Nota : Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions